

гарантийный талон

коллектор _____
модель

название и адрес торговой организации:

ФИО продавца

_____/_____/_____
Подпись М.П. дата

Информация по вопросам ремонта, рекламаций и претензий по качеству на сайте: teplo-vk.ru
E-mail: info@teplo-vk.ru

технический паспорт
по ГОСТ 2.601

стальной распределительный
КОЛЛЕКТОР
для автономных систем
отопления

ТЕПЛО ВК РУ
(499) 391-53-46, (916) 901-34-47
info@teplo-vk.ru

гарантийный талон

коллектор _____
модель

название и адрес торговой организации:

ФИО продавца

_____/_____/_____
Подпись М.П. дата

Информация по вопросам ремонта, рекламаций и претензий по качеству на сайте: teplo-vk.ru
E-mail: info@teplo-vk.ru

технический паспорт
по ГОСТ 2.601

стальной распределительный
КОЛЛЕКТОР
для автономных систем
отопления

ТЕПЛО ВК РУ
(499) 391-53-46, (916) 901-34-47
info@teplo-vk.ru

1. Назначение и область применения

Коллектор предназначен для применения в составе автономных котельных. Принципиальные схемы можно найти в фирменном каталоге или на сайте **teplo-vk.ru**. Коллектор значительно ускоряет монтаж котельной, а также уменьшает количество трубопроводов и объем обвязки. Коллектор предназначен для автономных котельных мощностью до 100 кВт.

Для того, чтобы увеличить срок службы изделия, не сливайте надолго теплоноситель из системы отопления.

2. Комплект поставки

Коллектор – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

3. Технические характеристики

Коллектор изготовлен из стали по ГОСТ 380-05 толщиной не менее 3мм. Патрубки резьбовые по ГОСТ 3262-75. Покрытие полимерное с предварительным грунтованием, согласно ГОСТ 9.410-88.

Сварочные швы выполнены полуавтоматической сваркой в защитном газе по ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 16037-80.

Не подлежит обязательной сертификации.

Коллектор рассчитан для применения в автономных котельных мощностью до 100кВт.

Максимальное рабочее давление 0,6 МПа.

Испытательное давление 1,0 МПа. Превышение рабочего давления, а также гидравлический удар, не нарушают герметичности изделия, но могут вызвать деформации стенок корпуса. Во избежание таких ситуаций следует применять предохранительный клапан.

Максимальная температура теплоносителя 120 °С.

Теплоноситель – вода, антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, глицерина.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

5. Гарантийные условия

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок – **5 лет** с даты продажи.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность изготовителя.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

1. Назначение и область применения

Коллектор предназначен для применения в составе автономных котельных. Принципиальные схемы можно найти в фирменном каталоге или на сайте **teplo-vk.ru**. Коллектор значительно ускоряет монтаж котельной, а также уменьшает количество трубопроводов и объем обвязки. Коллектор предназначен для автономных котельных мощностью до 200 кВт.

Для того, чтобы увеличить срок службы изделия, не сливайте надолго теплоноситель из системы отопления.

2. Комплект поставки

Коллектор – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

3. Технические характеристики

Коллектор изготовлен из стали по ГОСТ 380-05 толщиной не менее 3мм. Патрубки резьбовые по ГОСТ 3262-75. Покрытие полимерное с предварительным грунтованием, согласно ГОСТ 9.410-88.

Сварочные швы выполнены полуавтоматической сваркой в защитном газе по ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 16037-80.

Не подлежит обязательной сертификации.

Коллектор рассчитан для применения в автономных котельных мощностью до 200кВт.

Максимальное рабочее давление 0,6 МПа.

Испытательное давление 1,0 МПа. Превышение рабочего давления, а также гидравлический удар, не нарушают герметичности изделия, но могут вызвать деформации стенок корпуса. Во избежание таких ситуаций следует применять предохранительный клапан.

Максимальная температура теплоносителя 120 °С.

Теплоноситель – вода, антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, глицерина.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

6. Гарантийные условия

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок – **5 лет** с даты продажи.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает изготовитель. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность изготовителя.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.